

## KENDOR S

**KENDOR S** – активатор (полиизоционат) для двухкомпонентных клеев. Служит для улучшения характеристик клея при работе с трудносклеиваемыми материалами. Увеличивает термостойкость, адгезию и срок службы клеевого шва.

KENDOR S - жидкость коричневого цвета с медленным испарением; возможные изменения цвета не являются индикатором качества.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Удельный вес при 25°C   | 1,06 (среднее значение)   |
| Вязкость при 20°C       | 30 cps (среднее значение) |
| NCO содержание (% веса) | 18.9 +/- 2                |
| Вязкость при 25°C       | max 240 cps               |

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

KENDOR S добавляется в клей в количестве примерно 5-10% от объема . Срок годности приготовленной смеси около 6 часов.

### РАСТВОРИТЕЛИ

KENDOR S растворяется в следующих растворителях: метиленхлорид, ксилол, этилацетат, метилэтилкетон и других, не содержащих спирт и воду.

### УПАКОВКА

Банки по 1 кг.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

KENDOR S - высокореактивное вещество. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания промыть водой. При проведении работ с продуктом необходимо наличие вентиляционной системы.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 24 месяца в оригинальной таре, избегая контакта с водой. При контакте с водой в любой форме (конденсат на упаковке, влажность в воздухе и т.д.) KENDOR S вступает в реакцию, выделяя углекислый газ (это очень опасно повышает давление внутри упаковки) и образуя осадок (который забивает фильтры пистолетов и т.д.). Если требуется перелить небольшое количество продукта, нужно использовать подходящую по размеру ёмкость и исключить доступ влаги, так как даже при переливании продукта, поглощённая влага может спровоцировать химическую реакцию.